

OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

GARANCIJSKA IZJAVA 1

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi: PANELNE OGRAJE 3D in 2D izpolnjevali **KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU** v garancijski dobi **10 (deset) let**.

GARANCIJSKI POGOJI

Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:

- ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih sestavnih in spojnih delov proizvajalca,
- montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
- priporočena globina sidranja (točkovnega temeljenja z vbetoniranjem) v višini 50 cm je primerna za področja z blagim vetrom - 1. vetrna cona. Na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino.
- ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:

- če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
- če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
- če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod -25° C,
- če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
- če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska - nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
- če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremenami.

Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.

Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka oz. od dneva montaže, če jo je izvedel proizvajalec Ograje Kočevar.

OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE PANELNE OGRAJE

Panelna ograja je uporovno zvarjena iz trdih jeklenih pocinkanih palic premera 4,9 mm izdelanih skladno z ISO (EN 10204-2.3). Nanos cinka je najmanj 80 g/m². Ograjne mreže so antikorozijsko zaščitene z elastičnim premazom čistega poliestra v minimalnem nanosu 120 mikronov.

- Panelno ograjo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo, da ne pride do elektro korozije.
- Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara - uporabljati pršilo.
- Prepovedano je čiščenje ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
- Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
- V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se poškodovano mesto očisti, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
- Na ograjo je prepovedano obešati bremena.

Datum izdaje:

Žig in podpis: