

# OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

## GARANCIJSKA IZJAVA 4

Podjetje OGRAJE KOČEVAR d.o.o., Prebold (v nadaljevanju proizvajalec) jamči, da bodo proizvodi s komercialnim imenom »MREŽNA OGRAJA« izpolnjevali **KRITERIJE KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU** v garancijski dobi **5 (pet) let**.

## GARANCIJSKI POGOJI

**Garancija KAKOVOSTI, FUNKCIONALNOSTI IN POVRŠINSKE ZAŠČITE PROTI RJAVENJU** se prizna ob izpolnjevanju naslednjih kriterijev:

- ograjni sistem mora biti izdelan izključno iz originalnih nosilnih stebrov in opor ter spojnih delov proizvajalca,
- montaža mora biti izdelana strokovno in skladno z navodili proizvajalca,
- stebri in opore morajo biti sidrani v betonski točkovni temelj, minimalne globine 50 cm ali vijačeni na betonski parapet,
- navedena višina sidranja je primerna za področja z blagim vetrom- 1. vetrna cona,
- na področju 2. in 3. vetrne cone je potrebno izdelati statično presojo glede na jakost vetra in zemljino,
- ograja mora biti vzdrževana skladno z »NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE«.

**Proizvajalec ne priznava garancije v naslednjih primerih:**

- če je ograja poškodovana zaradi mehanskih vplivov,
- če je ograja izpostavljena raznim topilom, kislinam, jedkim snovem ali agresivnim atmosferskim vplivom,
- če je ograja izpostavljena visokim temperaturam nad 60° C ali nizkim izpod -25° C,
- če je napaka posledica višje sile (potres, vihar, strela, žled, vandalizem in podobno),
- če se ograja čisti z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska - nad 2 bara ali z abrazivnimi čistili in raznimi topili,
- če je prišlo do deformacije ograje zaradi obremenitve z bremenimi ali zaraščenostjo.

**Osnova za pristop k reševanju reklamacije je zapisnik o poškodbah in račun.**

**Garancijski rok začne teči z dnem nakupa izdelka ali od dneva končane montaže, če je le-to izvedlo podjetje Ograje Kočevar.**

# OGRAJE KOČEVAR

Preprosto odlične

## NAVODILA ZA UPORABO TER VZDRŽEVANJE MREŽNE OGRAJE

- Mrežno ograjo je potrebno sezonsko čistiti pred zaraščenostjo s plevelom in travo, da ne pride do elektro korozije.
- Priporočeno je čiščenje z navadnim omelom ali z vodnim curkom nizkega pritiska, maksimalno 2 bara - uporabljati pršilo.
- Prepovedano je čiščenje mrežne ograje z vodnim curkom srednjega in visokega pritiska.
- Čiščenje z agresivnimi, abrazivnimi čistili in raznimi topili ni dovoljeno.
- V primeru mehanskih poškodb ograje in stebričkov se očisti poškodovano mesto, naprši z 99% CINK sprejem, nato pa pobarva s poliuretansko barvo ustreznega RAL tona.
- Na ograjo je prepovedano obešati bremena.